

**Luftsportgeräte-Kennblatt**  
**(§ 4 LuftVZO )**

**SPRUNGFALLSCHIRM -**  
**GURTZEUG**

Geräte-Kennblatt Nr. : 64.048.025

Ausgabe 2

Datum 11-94

Zulassung des Grundmusters **STYLE M**

Gerätemuster

Hersteller

Spekon (Seifhennersdorf)

Verwendungszweck

Sportgurtzeug

Bauvorschriften

keine Angabe

Musterzulassung erteilt am  
auf Grund einer Musterprüfung

keine Angabe

umfassend  vereinfacht  ergänzend

**Merkmale u. Betriebsgrenzen**

Gurtzeug

keine Angabe

Packhülle

6-Klappen Reservecontainer, 6-Klappen Hauptcont.

Auslöseeinrichtung

1-Pin Reserve, Hand-Deploy

Trennsystem

3-Ring System

Packvolumen Reserve von

bis 400 cui

Hauptkappe von

bis 500 cui

max. Gebrauchsgeschwindigkeit

240 km/h

Max Einhängelast keine Angabe

Besonderheiten

Gurtzeug in 3 Größen - K / M / G, Verstellmöglichkeit  
an Brust- und Beingurten

Betriebsanweisung

Herstellermanual

Verteiler : Beauftragter, Prüfer, LBA

Erstellungsdatum 26.09.1996

# Deutscher Aeroclub e. V. - Luftsportgeräte

Beauftragte des Bundesministeriums für Verkehr

## Luftsportgeräte-Kennblatt ( § 4 Luft VZO) Sprungfallschirm - Gurtzeug

Geräte-Kennblatt Nr. : 64. 048. 025

Ausgabe: 3

Datum: 27.10..1998

Baureihe: STYLE

### I. Zulassung des Grundmusters

1. Gerätemuster: Gurtzeug STYLE
2. Baureihe: M, L
3. Geräte-Nr.: 50 – 451/01
4. Hersteller: Sächs. Spezialkonfektion GmbH 02782 Seiffhennersdorf
5. Antragsteller: wie Hersteller
6. Verwendungszweck: Sportgurtzeug
7. Bauvorschriften: Technische Forderungen des FAR-Part 21 Subpart O TSO-C 23c oder JAR-TSO
8. Musterzulassung: Die Musterzulassung wurde auf Grund einer umfassenden Musterprüfung auf Antrag des Herstellers 11/91 erteilt.

### II. Merkmale und Betriebsgrenzen des Grundmusters

1. Baumerkmale: Klassifizierung gemäß TSO-C 23c oder JAR-TSO

**Gurtzeug:** - Gurte Typ VII, Typ VIII

**Packhülle:** - 6-Klappen Reservecontainer  
- 4-Klappen Hauptcontainer

**Auslöseeinrichtung:** - 1-Pin Aufzugsgriff für Reserve  
- Hand-Deploy für Hauptschirm

**Trennsystem:** - 3-Ring System Groß

Packhüllengröße: - Länge ca. 500 mm  
- Breite ca. 370 mm  
- Dicke oben ca. 130 mm  
- Dicke unten ca. 180 mm (Style M)  
ca. 230 mm (Style L)

Packvolumen: -Reserve ca. 400 cu.in.  
- Hauptkappe Style M ca. 500 cu.in.  
Style L ca. 750 cu.in.

Werkstoffe: - Gurte aus Nylon nach Mil-W-4088 VII u. VIII  
- Packhüllengewebe aus Supra-tex Cordura 335 g/qm

Masse: - ca. 3 kg

2. Betriebsgrenzen: Gebrauchsgeschwindigkeit: entspr. Festlegungen für Fallschirmkappe  
Nutzungsdauer: 15 Jahre

3. Bemerkungen: Die Musterzulassung gilt für die Geräte, bei denen auf der Packhülle/ Gurtzeug die Geräte Nr. angebracht wurde.

### III. Betriebsanweisung für das Grundmuster

Herstellermanual

### IV. Zugelassene Wandlungsformen des Grundmusters

- Gurtzeug in 4 Größen – K / M / G / SG
- Hauptfallschirmkammer in 2 Größen (siehe Pkt. II. 1.)

**Verteiler:** Halter, Prüfer, Beauftragter