

Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 Luft VZO) SPRUNGFALLSCHIRM - KAPPE

Geräte-Kennblatt Nr. 64.038.077

Ausgabe 11

Datum 05-2000

Zulassung des Grundmusters **X Wing**

Gerätemuster 85

Hersteller Paratec GmbH

Verwendungszweck Hauptkappe

Bauvorschriften DFV TBH

Musterzulassung erteilt am : 15.03.2000

auf Grund einer Musterprüfung umfassend vereinfacht ergänzend

Merkmale und Betriebsgrenzen

Baumerkmale I Beam , chordwise

Leinenmaße in m,cm

Zellen 9

A : siehe Leinenplan

Halbzellen 18

B :

Gewebe Zero P

C :

Form Trapez

D :

Packvolumen 216 cui

St.ZwL.

St.L.

Betriebsgrenzen 150 Kts

empf. max. Einhängelast 85 Kg

Betriebsanweisung Herstellermanual

Besonderheiten

SERIE : X Wing

GRÖÖE : 85

DATUM 15-04-2000

AUSGABE 1

GESAMTLÄNGE A-LEINE 270

	Zellen 3 - 7	Zellen 2 , 8	Zellen 1, 9
LEINENTRIMM	AB 5	AB 3 7	AB 1 7
	AC 17	AC 3 19	AC 1 17
	AD 32	AD 3 -	AD 1 -

STEUERSPINNE			
	UC 1	95	außen
	UC 2	85	
	UC 3	75	
	UC 4	75	
	UC 5	75	
	UC 6	-	
	UC 7	-	innen

HAUPTSTEUERLEINE

BIS VORBREMSAUGE	225
BIS STEUERSCHLAUFE	30
FLARELEINE	-

GEÄNDERT AM
ÄNDERUNG

Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 Luft VZO) SPRUNGFALLSCHIRM - KAPPE

Geräte-Kennblatt Nr. 64.038.078

Ausgabe 11

Datum 05-2000

Zulassung des Grundmusters **X Wing**

Gerätemuster 105

Hersteller Paratec GmbH

Verwendungszweck Hauptkappe

Bauvorschriften DFV TBH

Musterzulassung erteilt am : 15.03.2000

auf Grund einer Musterprüfung umfassend vereinfacht ergänzend

Merkmale und Betriebsgrenzen

Baumerkmale I Beam , chordwise

Leinenmaße in m,cm

Zellen 9

A : siehe Leinenplan

Halbzellen 18

B :

Gewebe Zero P

C :

Form Trapez

D :

Packvolumen 259 cui

St.ZwL.

St.L.

Betriebsgrenzen 150 Kts

empf. max. Einhängelast 95 Kg

Betriebsanweisung Herstellermanual

Besonderheiten

SERIE : X Wing

GRÖÖE : 105

DATUM 15-04-2000

AUSGABE 1

GESAMTLÄNGE A-LEINE 280

LEINENTRIMM

Zellen 3 - 7

Zellen 2 , 8

Zellen 1, 9

AB 6

AB 3 9

AB 1 8

AC 20

AC 3 25

AC 1 21

AD 39

AD 3 -

AD 1 -

STEUERSPINNE

UC 1 100

außen

UC 2 90

UC 3 80

UC 4 80

UC 5 80

UC 6 -

UC 7 -

innen

HAUPTSTEUERLEINE

BIS VORBREMSAUGE 225

BIS STEUERSCHLAUFE 35

FLARELEINE

GEÄNDERT AM
ÄNDERUNG

Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 Luft VZO) SPRUNGFALLSCHIRM - KAPPE

Geräte-Kennblatt Nr. 64.064.079

Ausgabe 11

Datum 05-2000

Zulassung des Grundmusters **X Wing**

Gerätemuster 125

Hersteller Paratec

Verwendungszweck Hauptkappe

Bauvorschriften DFV TBH

Musterzulassung erteilt am : 15.03.2000

auf Grund einer Musterprüfung umfassend

vereinfacht

ergänzend

Merkmale und Betriebsgrenzen

Baumerkmale I Beam, chordwise

Leinenmaße in m,cm

Zellen 9

A : siehe Leinenplan

Halbzellen 18

B :

Gewebe Zero P

C :

Form Trapez

D :

Packvolumen 298 cui

St.ZwL.

St.L.

Betriebsgrenzen 150 Kts

empf. max. Einhängelast 105 Kg

Betriebsanweisung Herstellermanual

Besonderheiten

SERIE : X Wing

GRÖÖE : 125

DATUM 15-04-2000

AUSGABE 1

GESAMTLÄNGE A-LEINE 315

LEINENTRIMM

	Zellen 3 - 7	Zellen 2 , 8	Zellen 1, 9
AB	6	3 6	1 5
AC	21	3 19	1 16
AD	41	3 35	1 29

STEUERSPINNE

UC 1	107	außen
UC 2	100	
UC 3	90	
UC 4	90	
UC 5	90	
UC 6	-	
UC 7	-	innen

HAUPTSTEUERLEINE

BIS VORBREMSAUGE	245
BIS STEUERSCHLAUFE	40
FLARELEINE	-

GEÄNDERT AM
ÄNDERUNG